

**NaanDan Kapacz tworzywo
sztuczne wcisk x taper F 2l/h
brązowy typ Click Tif, PC CNL
(7020609)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Click Tif, PC CNL
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	wcisk x taper F
Ciśnienie otwarcia	0,8 - 0,3 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Kolor	brązowy
Przepływ	2 l/h

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kroplownik guzikowy ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) wbudowany w przepływie zapobiega odpływowi, co skraca czas napełniania systemu i pozwala wszystkim roślinom na przyjmowanie takiej samej ilości wody.

Ciśnienie otwarcia: 0,8 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,3 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - Zalecana filtracja: 130 mikronów.

4,0 bara; Minimalne ciśnienie robocze: 1,0 bar.

Minimalne ciśnienie na końcu bocznym: 0,8 bara; Długość boczna przekraczająca 800 m nie jest zalecana.

Do montażu w rurze PE40, otwór 3 mm.

Współczynnik zmienności przy produkcji (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego w uprawach rosnących w tunelach lub szklarniach, takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek, maliny, bakłażany, itp. Złącze stożkowe pozwala na użycie złącz wielowyjściowych z 2, 4 lub 8 wyjściami, aby rozdzielić przepływ kroplownika. Zaleca się stosowanie ustawień z labiryntem kontroli przepływu.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>