

# Rain Bird Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1/2" GW 2.1bar 0-360° czarny typ UNI- Spray-415HE (7021600)



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kolor                | czarny            |
| Materiał             | tworzywo sztuczne |
| Połączenie           | GW                |
| Wysokość podnoszenia | 10 cm             |
| Ciśnienie            | 2.1 bar           |
| Rek. ciś.            | 1 - 4.8 bar       |
| Typ                  | UNI-Spray-415HE   |
| Wydajność 1.5bar     | 175 - 700 l/h     |
| Wydajność 1bar       | 150 - 590 l/h     |
| Wydajność 2bar       | 205 - 830 l/h     |
| Rozmiar              | 1/2"              |
| Zakres sektora       | 0-360°            |
| Kąt                  | 25 °              |
| Radius 2bar          | 4,5 m             |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zraszacz wynurzalny Rain Bird, typ UNI-Spray to najbardziej konkurencyjna wynurzalna głowica zraszająca na rynku, dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla amatorów lub obszarów nawadniania, które nie wymagają wysokiego stopnia nawadniania.

Pop-up serii Uni-Spray jest alternatywą kosztową wobec serii 1800.

Pop-up Uni-Spray jest kompatybilny z szerokim zakresem głowic zraszających: VAN, HE-VAN, R-VAN, serii U, MPR i dysz Rotary.

Modele są dostępne jedynie z dwoma podpórkami o wysokości: 2" (5 cm) i 4" (10 cm).

Model 2" jest wyposażony w dyszę 15-VAN a modele 4" z różnorodnymi dyszami, np. 8-HE-VAN, 10-HE-VAN, 12-HE-VAN, 15-HE-VAN, 18-VAN, R-VAN18 i R-VAN1724 .

Zalecane ciśnienie: od 1 do 2.1 bara

Odstępy wahają się od 2.1 do 5.5 m.

## Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>