

**Profec Zawór
elektromagnetyczny nylon
wzmocniony włóknem
szklanym 3/4" GW 10bar 9VDC
czarny typ 2-drożny NC
(7030844)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	2-drożny NC
-----	-------------

Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
----------	-----------------------------------

Materiał zawór	wzmocniony nylon
----------------	------------------

Pośredni wpływ	Tak
----------------	-----

Materiał obudowy	wzmocniony nylon
------------------	------------------

Materiał uszczelnienia	NBR
------------------------	-----

Połączenie	GW
------------	----

Model prawoskrętny	Nie
--------------------	-----

Minimalna średnia temperatura 5 °C
(stała)

Maksymalna temperatura otoczenia	50 °C
----------------------------------	-------

Minimalne ciśnienie wejściowe 0.3 bar

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Wydajność	150 l/min
-----------	-----------

Rozmiar	3/4"
---------	------

Napięcie

9VDC

INFORMACJE O PRODUKCIE

Standardowy, z kontrolą przepływu i obsługą ręczną.

Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>