

**DAB Pompa głębinowa do
studni stal nierdzewna 304 2"
GW 10,8A 230VAC z 15m kabel
i control box booster typ S4 KIT
8/9 chłodzenie olejowe
(7030920)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	technopolimer
--------------------	---------------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	chłodzenie olejowe
-----	--------------------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Ø Zewnętrzna	99 mm
--------------	-------

Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
---------------------------------------	------

Maksymalna temperatura otoczenia	-10 °C
----------------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

Klasa IP	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 8/9
-----	------------

Moc wyjścia	2 KM
-------------	------

Model	z 15m kabel i control box booster
-------	-----------------------------------

Maks. Wys. Pod.	54 m
-----------------	------

Rozmiar	2"
---------	----

Waga	16.8 kg
------	---------

Moc	1.5 kW
-----	--------

Ilość wirników	9
----------------	---

Prąd	10,8 A
------	--------

Maks. przepływ	10.8 m ³ /h
----------------	------------------------

Nacisk	2 "
--------	-----

Wydajność BEP	7.2
---------------	-----

Podnoszenie BEP	45.5
-----------------	------

PORlh	54.6
-------	------

PORhh	31.9
-------	------

PORlq	8.6
-------	-----

PORhq	5
-------	---

Wydajność	65,2 %
-----------	--------

Wymiary opakowania Dł. Szer.	120 x 120 x 1131 mm
Wys.	

WYMIARY

Db	99 mm
----	-------




H-1

1031 mm

ØDi-1

2 "

ØDi-1



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m³
Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegowy silnik asynchroniczny DAB 4OL

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>