

Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 75 mm KW 16bar DN65 szary PN16 WRAS (0110904)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Zgodne z	WRAS
----------	------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	KW
------------	----

Rozmiar	75 mm
---------	-------

Opakowanie	55 szt.
------------	---------

DN	65
----	----

Kołnierz	PN16
----------	------

ø Zewnętrzna	91 mm
--------------	-------

Waga	0.163 kg
------	----------

Grubość	10 mm
---------	-------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Śred. podziałowa	90 mm
------------------	-------

WYMIARY


Db	106 mm
----	--------

Lb	47 mm
----	-------

T	10 mm
---	-------

ØDi-1	75 mm
-------	-------

ØDo-1	91 mm
-------	-------



INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø

zewnętrzne.

Wygenerowano w dniu: 04.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>