

**NaanDan Kapacz tworzywo
sztuczne 4 mm x 4/7 mm wcisk
x karbowane 1.3l/h szaro-biały
typ Click Tif, PC CNL (7020604)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Click Tif, PC CNL
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	wcisk x karbowane
Ciśnienie otwarcia	0,8 - 0,3 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Kolor	szaro-biały
Przepływ	1.3 l/h
Rozmiar	4 mm x 4/7 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kroplownik ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) zapobiega odpływowi wody, co skraca czas napełniania systemu i pozwala wszystkim roślinom na przyjmowanie takiej samej ilości wody.

Ciśnienie otwarcia: 0,8 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,3 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bara; Minimalne ciśnienie robocze: 1,0 bar.

Minimalne ciśnienie na końcu bocznym: 0,8 bara; Maksymalna długość w rzędzie nie przekraczająca 800 m

Do montażu w rurze PE40, otwór 3 mm.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego w uprawach rosnących w tunelach lub szklarniach, takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek, maliny, bakłażany, itp.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>