

**NaanDan Kapacz tworzywo
sztuczne 4/7 mm wcisk x
karbowane 1,3l/h szaro-zielony
typ Click Tif, PC (7026014)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Click Tif, PC
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	wcisk x karbowane
Ciśnienie otwarcia	0,8 - 0,3 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Kolor	szaro-zielony
Przepływ	1,3 l/h
Rozmiar	4/7 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Przycisk kroploownika Click Tif PC (z kompensacją ciśnienia). Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar; Minimalne ciśnienie robocze: 1,0 bar. Minimalne ciśnienie na końcu bocznym: 0,5 bara; Długość boczna przekraczająca 800 m nie jest zalecana. Zalecana filtracja: 130 mikronów. Do montażu w rurze PE40 należy wykonać otwór o średnicy 3 mm. Współczynnik zmienności produkcji (CV): 3%. Zastosowanie: idealny kroploownik do upraw na nierównym terenie, gdzie różnice ciśnień są zbyt duże, a użycie typu CNL nie jest możliwe ze względu na zakres ciśnienia otwarcia/zamknięcia. Typ PC otwiera się przy niższym ciśnieniu i pozostaje otwarty przy wyższym ciśnieniu.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>