

Norsup Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 17.2A 230VAC czarny typ poziomy SG P 17X/32 (7036128)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	poziomy SG P
-----	--------------

Materiał	ABS/stal nierdzewna
----------	---------------------

Condensor	tytan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Łączność	WI-FI
----------	-------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
-------------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	-15 °C
-----------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Energy label	A
--------------	---

Przepływ	5,3 m ³ /h
----------	-----------------------

Waga brutto	79 kg
-------------	-------

Rozmiar	50 mm
Typ	17X/32
Napięcie	230VAC
Waga	75 kg
Prąd	17.2 A
Poziom hałasu	53 dB
Faza	1
Objętość basenu	45-80 m ³
Maks. obj.	80 m ³
COP przy A15/W25	8.2 - 5.2
Moc grzewcza A15/W25	11.5 - 3 kW
Szybkość wentylatora	500-750 Rpm
Poziom hałasu	33 dB
CO2 equivalent	0,54 ton
Compressor brand	Hitachi
Wentylatory (ilość)	1
COP przy A27/W27	16 - 6.7
Moc grzewcza A27/W27	17 - 3.8 kW
Moc silnika	2.54 - 0.24 kW

WYMIARY

H	870 mm
L	1165 mm
W	485 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Cicha sprężarka rotacyjna i cichy silnik wentylatora o zmiennej prędkości redukują generowany hałas i zużycie energii. Moduł Wi-Fi w zestawie. Technologia SmartGrid; pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebna będzie zewnętrzna energia elektryczna. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływanie na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Cicha praca dzięki cichobieżnej sprężarce rotacyjnej i cichobieżnemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Wydajny współczynnik COP do 16
- Obudowa wykonana z ABS
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor

- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Pokrywa zimowa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- SmartGrid technology
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>