

Norsup Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 10A 400VAC czarny typ poziomy SG P 35TX/32 (7036113)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	poziomy SG P
-----	--------------

Materiał	ABS/stal nierdzewna
----------	---------------------

Condensor	tytan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Łączność	WI-FI
----------	-------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
-------------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	-15 °C
-----------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Energy label	A
--------------	---

Przepływ	10 m ³ /h
----------	----------------------

Waga brutto	137 kg
-------------	--------

Rozmiar	50 mm
---------	-------

Typ	35TX/32
-----	---------

Napięcie	400VAC
----------	--------

Waga	120 kg
------	--------

Prąd	10 A
------	------

Poziom hałasu	58 dB
---------------	-------

Faza	3
------	---

Objętość basenu	100-175 m ³
-----------------	------------------------

Maks. obj.	175 m ³
------------	--------------------

COP przy A15/W25	8.2 - 5.2
------------------	-----------

Moc grzewcza A15/W25	24 - 5.6 kW
----------------------	-------------

Szybkość wentylatora	400-900 Rpm
----------------------	-------------

Poziom hałasu	38 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	1,01 ton
----------------	----------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Wentylatory (ilość)	2
---------------------	---

COP przy A27/W27	16 - 6.7
------------------	----------

Moc grzewcza A27/W27	35 - 8 kW
----------------------	-----------

Moc silnika	5.2 - 0.5 kW
-------------	--------------

WYMIARY

H	1275 mm
---	---------

L	1165 mm
---	---------

W	470 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Cicha sprężarka rotacyjna i cichy silnik wentylatora o zmiennej prędkości redukują generowany hałas i zużycie energii. Moduł Wi-Fi w zestawie. Technologia SmartGrid; pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebna będzie zewnętrzna energia elektryczna. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływanie na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Cicha praca dzięki cichobieżnej sprężarce rotacyjnej i cichobieżnemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Wydajny współczynnik COP do 16
- Obudowa wykonana z ABS
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor

- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Pokrywa zimowa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- SmartGrid technology
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>