

**NaanDan Linia kroplująca PE**  
**16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar**  
**130mikron 1,1l/h 20cm czarny**  
**500m typ Amnon PC CNL**  
**(7020652)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |              |
|-----|--------------|
| Typ | Amnon PC CNL |
|-----|--------------|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PE |
|----------|----|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 130 mikron |
|-----------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 120 siatka |
|-----------|------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ciśnienie otwarcia | 1 bar |
|--------------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 4 bar |
|-----------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Rek. ciś. | 1 - 4 bar |
|-----------|-----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Przepływ | 1,1 l/h |
|----------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 16 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 500 m |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 14 mm |
|--------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Maks. długość | 120 m |
|---------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Odległość | 20 cm |
|-----------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 39 mil |
|-----------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 1,0 mm |
|-----------------|--------|

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon CNL (nie wydrukujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczeniu wody z systemu, co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.

Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

## Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>