

**Profec Zawór zwrotny żeliwo
sferoidalne (GGG40) powłoka
epoksydowa DN50 kołnierz
DIN 10bar DN50 niebieski
PN10/16 (0401928)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
----------	----------------------------

Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
----------------------------	--------------------

Materiał (pokrywa)	żeliwo GG 40
--------------------	--------------

Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
------------------	----------------------------

Materiał uszczelnienia	NBR
------------------------	-----

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Uszczelka

Standard DIN	DIN 2501
--------------	----------

Zakres temperatur	-20°C - 100°C
-------------------	---------------

Numer RAL	RAL5017
-----------	---------

Ciśnienie otwarcia	1 bar
--------------------	-------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Materiał kuli	węglowa/NBR
---------------	-------------

Rozmiar	DN50
---------	------

Długość	200 mm
---------	--------

DN	50
----	----

Kołnierz PN10/16

Ø Zewnętrzna 165 mm

Ilość otworów 4

WYMIARY


Długość budowy din 3202 f6

Długość instalacji din 3202 f6

L 200 mm

PCD 125 mm

Ct-1 108 mm



Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>