

**Hunter Głowica zraszacza
tworzywo sztuczne 3/4" GW 1,4
- 7,0bar 50°-360° czarny typ
PGP-00 (7026336)**



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	PGP-00
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	0,07 - 3,23 m ³ /h
Wydajność	1,2 - 53,8 l/min
Połączenie	GW
Zakres sektora	50°-360°
Kąt	25 °
Maks. średnica	28 m
Promień	4,9 - 14 m
Ciśnienie	1,4 - 7,0 bar
Rek. ciś.	1.7 - 4.5 bar
Rozmiar	3/4"

INFORMACJE O PRODUKCIE

PGP Ultra: siła prostoty. Trzy dekady badań, opinii klientów i testów laboratoryjnych zostały skoncentrowane w PGP Ultra, aby stworzyć jeden z najbardziej dopracowanych zraszaczy. W

przeciwieństwie do innych zraszaczy, zraszacz ten posiada funkcję automatycznego powrotu łuku i silnik, którego nie można odłączyć, co ułatwia regulację ustawień systemu zraszania i zmniejsza ryzyko uszkodzenia do minimum. PGP Ultra wyznacza wysokie standardy. Kolejną unikalną cechą PGP Ultra są 34 opcje dysz o różnych promieniach. Obejmuje ona gniazdo ze śrubą zaślepiającą i śrubą szczelinową. Wszechstronność PGP Ultra oferuje instalatorom systemów szeroki zakres wydajnych opcji dla każdej lokalizacji. Specyfikacja PGP Ultra - Regulowany łuk w zakresie od 50 do 360 stopni. - Funkcja automatycznego powrotu łuku. Łuk powróci do wcześniej ustawionego wzoru, nawet przy silnym wietrze lub po dotknięciu. - Nieodłączalny mechanizm silnika jest zabezpieczony przed uszkodzeniem, jeśli zostanie odłączony przez obrócenie w przeciwnym kierunku. - Częściowy i pełny obrót w jednym modelu do nawadniania stref o różnej wielkości w ramach tego samego krajobrazu. - Regulowana śruba z łbem i gniazdem umożliwia regulację promienia za pomocą klucza Hunter lub płaskiego śrubokręta. - Łatwy montaż, ponieważ zraszacz ma płaską głowicę. - Mechanizm łukowy QuickCheck™ do szybkiej regulacji łuku. Wymieniliśmy zalety, ale tak naprawdę trzeba je wypróbować na własnej skórze.

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>