

Flotide Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 10,61A 400VAC czarny typ poziomy PX 25T/32 (7028289)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	poziomy PX
Materiał	ABS/stal nierdzewna
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Częstotliwość	50 Hz
Refrigerant	R32
Compressor brand	Mitsubishi
Energy label	A
Przepływ	8,5 m ³ /h
Waga brutto	132 kg
Rozmiar	50 mm
Typ	25T/32
Napięcie	400VAC
Waga	111 kg
Prąd	10,61 A
Poziom hałasu	42 dB

Faza	3
Objętość basenu	75-130 m ³
Maks. obj.	130 m ³
COP przy A15/W25	7,24 - 4,65
Moc grzewcza A15/W25	18,6 - 4,68 kW
Fan power	0,075 x 2 kW
Szybkość wentylatora	400 - 800 Rpm
Poziom hałasu	26 dB
CO2 equivalent	0,81 ton
Wentylatory (ilość)	2
COP przy A27/W27	13,32 - 6,18
Moc grzewcza A27/W27	25,5 - 5,7 kW
Moc silnika	6,78 - 0,35 kW

WYMIARY

H	1275 mm
L	1165 mm
W	470 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje duże możliwości zmiany wydajności ogrzewania w zależności od warunków pogodowych. Dzięki nowym automatycznym trybom prędkości sprężarki i wentylatora pompa dostosowuje je, aby zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii nawet o 50%.

Cechy:

- Klasa energetyczna A
- Pompa ciepła inwerterowa automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model wielosezonowy pracuje do -15°C
- Cicha praca kompresora i wentylatora dzięki możliwości sterowania prędkością obrotową
- Automatyczne grzanie i chłodzenie wody basenowej
- Automatyczne rozmrażanie
- Intuicyjny sterownik ze szklanym wyświetlaczem LCD
- Efektywność COP do 13
- Obudowa z ABS
- Tytanowy wymiennik o skręconych panelach w celu zwiększenia efektywności
- Wbudowany układ elektryczny soft start
- Gaz R32, 3-krotnie mniejsze GWP (Global Warming Potential) jak gaz R410A
- 2 lata gwarancji na pompę, 7 lat na wymiennik i kompresor
- Zimowa osłona w komplecie
- Wi-Fi moduł w komplecie
- Maksymalna objętość basenu zależna od lokalnych warunków

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>