

**Rain Bird Linia kroplująca PE**  
**16 mm x 1,2 mm 4,1bar**  
**125mikron 2,3l/h 50cm**  
**brązowy 100m typ PC inline**  
**XF-D (7021531)**



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor brązowy

Typ PC inline XF-D

Materiał PE

Filtracja 125 mikron

Średnica wew 13,6 mm

Ciśnienie otwarcia 0,58 bar

Maksymalna temperatura otoczenia 51,7 °C

Ciśnienie 4,1 bar

Maks. temperatura 38 °C

Rek. ciś. 0,58 - 4,1 bar

Grubość ścianki 1,2 mm

Przepływ 2,3 l/h

Rozmiar 16 mm

Długość 100 m

Maks. długość 169 m

Odległość 50 cm

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż do linii kroplującej, typ PC, firmy Rain Bird z możliwością podłączenia szeregowego XF-D idealnie nadaje się do nawadniania kroplowego pod pokrywą ziemi, gęstych nasad, żywopłotów, drzew oraz wielu innych zastosowań.

Brązowy wąż do linii kroplujące XF-D można wyposażyć we wkładkę XF oraz w zamknięcie typu lock.

Kompensacja ciśnienia węża do linii kroplujące XF-D wynosi od 1.0 do 3.8 bar.

Specjalny materiał XF-D zapewnia dodatkową elastyczność, aby uniknąć załamania w zwojach przed i podczas instalacji.

Zaletą tego jest oszczędność czasu i materiału, pozwalając na ściślejsze zakręcanie przy użyciu mniejszej ilości mocowań i palików.

Kroplowniki z możliwością podłączenia szeregowego posiadają zabezpieczony labirynt, który pozwala sterować przepływem bardziej precyzyjnie w porównaniu z innymi kroplownikami.

## Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>