

# Profec Nr. 241 Redukcja żeliwo ocynkowana 3/8" x 1/8" GZ x GW 25bar DVGW (1024102)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Materiał                   | żeliwo        |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana    |
| Zgodne z                   | DVGW          |
| Połączenie                 | GZ x GW       |
| Mocowanie nr               | Nr. 241       |
| Zakres temperatur          | -20°C - 120°C |
| Ciśnienie                  | 25 bar        |
| Rozmiar                    | 3/8" x 1/8"   |

## WYMIARY

|       |         |
|-------|---------|
| F-1   | 9 mm    |
| F-2   | 13 mm   |
| K-1   | 17.3 mm |
| L     | 20 mm   |
| ØDi-1 | 3/8 "   |
| ØDo-2 | 1/8 "   |



**bevo**  
bringing water to life



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>