

Norsup Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 63 mm KW 2,5bar szary typ SupraV3 750 SM (7035854)



 **NORSUP 3** YEARS WARRANTY
5 YEARS VALVE
10 YEARS TANK

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	KW
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SupraV3 750 SM
Wydajność	22 m ³ /h
Rozmiar	63 mm
Średnica	750 mm
Waga	38 kg
Waga wkładu	225 kg
Pow. filtra	0.44 m ²
Maks. obj.	130 m ³

WYMIARY

A	1115 mm
B	140 mm


C	550 mm
---	--------

D	770 mm
---	--------

E	650 mm
---	--------

F	100 mm
---	--------

G	600 mm
---	--------



INFORMACJE O PRODUKCIE

Filtr Norsup typu Supra jest wykonany z wytrzymałego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, z odporną na warunki atmosferyczne powłoką żelkotową. Dzięki otworowi o szerokości 290 mm wymiana piasku odbywa się bez żadnych trudności. Przezroczystą pokrywę można bezpiecznie przykręcić do obudowy filtra za pomocą dwunastu gwintowanych śrub. Przezroczysta pokrywa umożliwia łatwe określenie poziomu zanieczyszczeń w filtrze.

Cechy:

- Wyłącznie od Bosta/Bevo
- Wysokiej jakości poliestr wzmocniony włóknem szklanym
- Odporny na promieniowanie UV
- Otwór 290 mm ułatwiający wymianę piasku
- Maksymalne ciśnienie robocze do 3 barów
- W zestawie 6-funkcyjny zawór Praher
- 10 lat gwarancji na zbiornik + 5 lat gwarancji na zawór
- Certyfikowany zgodnie z normą DIN-EN 16713

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>