

**NaanDan Linia kroplująca PE**  
**16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar**  
**130mikron 1,6l/h 33cm**  
**brązowy 100m typ TurfDrip**  
**Sub Surface (7030182)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kolor              | brązowy              |
| Typ                | TurfDrip Sub Surface |
| Materiał           | PE                   |
| Filtracja          | 130 mikron           |
| Długość            | 100 m                |
| Średnica wew       | 13,6 mm              |
| Ciśnienie otwarcia | 0,5 bar              |
| Odległość          | 33 cm                |
| Ciśnienie          | 4 bar                |
| Rek. ciś.          | 0,5 - 4 bar          |
| Grubość ścianki    | 47 mil               |
| Grubość ścianki    | 1,2 mm               |
| Przepływ           | 1,6 l/h              |
| Rozmiar            | 16 mm                |
| Maks. długość      | 125 m                |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca NaanDan TurfDrip z kroplownikiem Amnon PC AS jest idealny do komercyjnego nawadniania kropelkowego roślin okrywowych, gęstych roślin, żywopłotów i drzew. AS to skrót od Anti-Syphon, który umożliwia instalację tej linii kroplującej nad i pod ziemią. Płaski kroplownik liniowy Amnon AS ma konstrukcję zapobiegającą wrastaniu korzeni do kroplownika i zatykaniu go. Specjalny materiał TurfDrip zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia odkształceń zwojów przed i podczas instalacji. Brązowe kręgi są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

**Wygenerowano w dniu: 08.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>