

**Profec Śrubunek przejściowy  
PVC-U 16 mm x 3/8" KW x GZ  
10bar DN12 szary (0110090)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | KW x GZ |
|------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Rozmiar | 16 mm x 3/8" |
|---------|--------------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 12 |
|----|----|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Hi-1 | 14 mm |
|------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 55 mm |
|---|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 41 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 16 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 3/8 " |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>