

**Wąż w oplocie stal  
nierdzewna/silikon 3/4" GZ x  
nakrętka GW 10bar DN20 50cm  
stal nierdzewna mosiądz GZ  
KTW/DVGW typ prosty  
(0081107)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Kolor | stal nierdzewna |
|-------|-----------------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | prosty |
|-----|--------|

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Materiał | stal nierdzewna/silikon |
|----------|-------------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Zgodne z | KTW/DVGW |
|----------|----------|

|       |            |
|-------|------------|
| Cechy | mosiądz GZ |
|-------|------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Połączenie | GZ x nakrętka GW |
|------------|------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -50°C - 200°C |
|-------------------|---------------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/4" |
|---------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 20 |
|----|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Średnica wew | 19,5 mm |
|--------------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| ø Zewnętrzna | 26 mm |
|--------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 50 cm |
|---------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Promień gięcia | 20 mm |
|----------------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| D | 3/4 " |
|---|-------|

**Wygenerowano w dniu: 23.10.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>