

**Profec Wodomierz żeliwo  
DN100 kołnierz DIN 10bar  
60m<sup>3</sup>/h niebieski LXXG typ  
łopatkowy poziomy (0892383)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |           |
|-------|-----------|
| Kolor | niebieski |
|-------|-----------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | łopatkowy |
|-----|-----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Materiał | żeliwo |
|----------|--------|

|       |      |
|-------|------|
| Model | LXXG |
|-------|------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Materiał kołnierza | żeliwo |
|--------------------|--------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | guma |
|------------------------|------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Połączenie | kołnierz DIN |
|------------|--------------|

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | poziomy |
|-----|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Min. temp. | 0.1 °C |
|------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 40 °C |
|-------------------|-------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Wydajność | 100 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-----------------------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Wydajność Qmaks | 250 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|-----------------------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Wydajność przy Qn | 60 m <sup>3</sup> /h |
|-------------------|----------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | DN100 |
|---------|-------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 4 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|---------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 100 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 125 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| MinimumReadingCapacity | 0.002 |
|------------------------|-------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| MaximumReadingCapacity | 999.999 |
|------------------------|---------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 250 mm |
|---------|--------|

|          |     |
|----------|-----|
| Średnica | 4 " |
|----------|-----|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Śred. podziałowa | 180 mm |
|------------------|--------|

## WYMIARY

|   |        |
|---|--------|
| H | 290 mm |
|---|--------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Długość instalacji | 250 |
|--------------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.

Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne materiały, które mogą zostać zassane.

Suchy wyświetlacz.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka

62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>