

**Profec Zasuwa żeliwo GG 25
malowana proszkowo DN80
kołnierz DIN 10bar czarny
PN10/16 typ 200/N (7036472)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	200/N
Materiał	żeliwo GG 25
Zabezpieczenie powierzchni	malowana proszkowo
Obsługa	pokrętło
Kolor uchwytu	czarny
Materiał rączki	żeliwo
Materiał zawór	żeliwo
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	mosiądz
Materiał obudowy	żeliwo GG 25
Materiał uszczelnienia	metal
Połączenie	kołnierz DIN
Maks. temperatura	100 °C
Kołnierz wg DIN	DIN 2501/PN10
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	DN80

Kołnierz	PN10/16
----------	---------

Śred. podziałowa	160 mm
------------------	--------

Ilość otworów	8
---------------	---

WYMIARY

Ct-1	318 mm
------	--------


Długość budowy	din 3352/2c/f4
----------------	----------------

L	180 mm
---	--------

L	180 mm
---	--------

PCD	160 mm
-----	--------

R	160 mm
---	--------



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zasuwa żeliwna z metalowym gniazdem i niewznoszącym się trzpieniem.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>