

ELBE blue[®] LINE discover your passion

VLIESKLEBER
FLEECE ADHESIVE

Geschäftsfertig eingestellte, wässrige Klebdispersion auf Acrylatbasis, geeignet für das Verkleben von **ELBE LINE Polyesterfleece**.

Ready-to-use, water-based adhesive dispersion based on acrylate suitable for adhering the **ELBE LINE polyester fleece**.

MADE IN GERMANY
ELBETAL
guarantee

5 kg

ELBETAL PLASTICS GmbH & Co. KG
GROßHANDELFILIALE GERMANY
Tel.: +49 (0) 3023 8330 0
Fax: +49 (0) 3023 8330 222
E-Mail: info@elbete-plastics.de
Internet: www.elbete-plastics.de

LAGERUNG: Im verschlossenen Originalgebinde bis 18 Monate lagerfähig. Die Klebstoffgebinde sind in trockener, frostfreier Räumung zu lagern.
Günstige Lagerstemperatur: + 15 °C bis + 20 °C.
Günstige Lagerfeuchtigkeit: mind. + 50 % für Luft.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR: mind. + 5 °C für Luft.
Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung
des Klebstoffes sollte trocken sein.
VERARBEITUNG: Vor Entnahme des Klebstoffes aus dem Gebinde umzumahlen. Mit Pinsel, Rolle, Spritzpistole oder einer flach gezackten Spachtel wird ein dünner Klebstofffilm auf eine der beiden Klebflächen aufgetragen. Für den Klebstoffauftrag sollte möglichst der untere Bereich des saugfähigen Untergrund offen sein. Zwischen dem saugfähigen Untergrund und dem Klebstoff sollte eine saubere Trennschicht vorhanden sein.
Die Auftragsgeräte sind nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen, da angereicherte Klebstoffe auch entzündlich sind.
INHALTSSTOFFE gem. VdL **RL 618:** Acrylnitril, Wasser, Additive, DCOIT.
SICHERHEITSHINWEISE: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzkleidung/Augenschutz/Gesundheitsschutz) tragen. Enthält: 4,5-Dichloro-2-oxyl-2H-isochinolin-3-carboxylat (DCOIT) (4,5-DCOIT). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bei **BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Hautreinigung oder -austausch. Ärztlichen Rat einholen. Bei **BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:** Sofort mit viel Wasser waschen. Hilfe hinzuziehen. Nicht in die Kanalisation, Abwasser oder Erdreich gelangen.
langfristige Wirkung
Materialreste können entzündend wirken. Bei **ENTZÜNDUNG** geben. Materialreste können entzündend wirken. Bei **ENTZÜNDUNG** geben. Materialreste können entzündend wirken. Bei **ENTZÜNDUNG** oder mit dem Hausmüll entsorgen. Entsorgung nach den Materialresten bei einer Sammelstelle für Abfälle geben.



PRODUKTINFORMATION

Används för att fästa polyesterfleece på väggarna och botten i en pool innan membranet svetsas.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>