

**Praher 3-vägs kulventil T-
borrning PVC-U 40 mm
limsockel 3bar DN32 230VAC
grå type T-borrad Solar sid-
uppkopplong (0111281)**



**PRAHER
GROUP**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
------	-----

Typ	T-borrad
-----	----------

Material	PVC-U
----------	-------

Funktion	ställdon 230V
----------	---------------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Axel	PVC
------	-----

Konvertertid	26 sek.
--------------	---------

Materialhus	PVC-U
-------------	-------

Packningsmaterial	PTFE/EPDM
-------------------	-----------

Kulborning	T-borring
------------	-----------

Anslutningstyp	sid-uppkopplong
----------------	-----------------

Anslutning	limsockel
------------	-----------

Typ	Solar
-----	-------

Volt	230VAC
------	--------

Temperatur intervall	0°C - 60°C
----------------------	------------

Effekt	8 W
--------	-----

Tryck	3 bar
-------	-------

Storlek 40 mm

DN 32

DIMENSIONER

ØDf 32 mm

PRODUKTINFORMATION

Elektriskt ställdon med manuell åsidosättning. Med kulpositionsindikering.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>