

**Praher 3-vägs kulventil L-  
borrning PVC-U 40 mm  
limsockel 3bar DN32 230VAC  
grå type L-borrad sid-  
uppkopplong (0111278)**



**PRAHER  
GROUP**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Färg                 | grå             |
| Typ                  | L-borrad        |
| Material             | PVC-U           |
| Funktion             | ställdon 230V   |
| Handtagsfärg         | röd             |
| Axel                 | PVC             |
| Konvertertid         | 26 sek.         |
| Materialhus          | PVC-U           |
| Packningsmaterial    | PTFE/EPDM       |
| Kulborning           | L-borring       |
| Anslutningstyp       | sid-uppkopplong |
| Anslutning           | limsockel       |
| Volt                 | 230VAC          |
| Temperatur intervall | 0°C - 60°C      |
| Effekt               | 8 W             |
| Tryck                | 3 bar           |
| Storlek              | 40 mm           |

## DIMENSIONER

ØDf

32 mm

## PRODUKTINFORMATION

Elektriskt ställdon med manuell åsidosättning. Med kulpositionsindikering

**Genererad den: 30/10/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>