

Profec Kulventil mässing förnicklad 3" invändig gänga 25bar type 100 (0403009)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	100
-----	-----

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	stål
------------------	------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	-20°C - 120°C
----------------------	---------------

Tryck	25 bar
-------	--------

Storlek	3"
---------	----

DIMENSIONER

Ct-1	128.8 mm
------	----------

F-1	27.5 mm
-----	---------

F-2	27.5 mm
-----	---------


Lb	151.4 mm
----	----------

R	279.5 mm
---	----------

ØDf	75 mm
-----	-------

ØDi-1	3 "
-------	-----

ØDi-2	3 "
-------	-----



Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>