

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 1 1/4" invändig gänga
8,5A 230VAC med 15m kabel
och control box booster type
S4 KIT 6/10 oljekylnin (7037872)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 6/10

Uteffekt 3 Hk

Modell med 15m kabel och control box booster

MWC 90 m

Storlek 1 1/4"

Vikt 14 kg

Effekt 2.2 kW

Antal impeller 15

Ampere 8,5 A

Max flow rate 10.8 m³/h

Tryck 2 "

BEP Capacity 7.2

BEP Head 74.5

PORlh 89.4

PORhh 52.2

PORlq 8.6

PORhq 5

Effektivitet 65,2 %

Förpacknings dimensioner 120 x 120 x 993 mm
L/B/H

DIMENSIONER



Db 99 mm

H-1

1419 mm

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>