

# Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" UNC invändig gänga 2,1bar grå type 15SST (7020192)



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	plast
Lämplig för	1800 & UNI-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Vinkel	30 °
Tryck	2,1 bar
Rek. tryck	1 - 2,1 bar
Typ	15SST
Kapacitet	0,20 - 0,27 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet	3,4 - 4,6 l/min
Kapacitet 2 bar	250 l/h
Capacity 1bar	200 l/h
Kapacitet 1,5bar	230 l/h
Storlek	5/8"
Radie 2bar	1,2x8,5 m

# PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvud typ MPR används med 1800-seriens popup-sprinklers och är idealisk för unika rektangulära områden som kräver droppslangsbevattning.

Strip-serien har en 30 ° bana som är högre än med de vanliga MPR-munstyckena.

Strip-serien passar med följande munstycken: 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST och 9SST.

**Genererad den: 12/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>