

**Rain Magnetventil
fiberglasförstärkt nylon 3/4"
invändig gänga 10bar 24VAC
svart type RN150 (0862901)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Material	fiberglasförstärkt nylon
----------	--------------------------

Funktion	indirekt servodrivet
----------	----------------------

Indirekt effekt

Materialhus	fiberförstärkt plast
-------------	----------------------

Packningsmaterial	NBR
-------------------	-----

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Höger-vinklad modell

Temperatur intervall	4°C - 70°C
----------------------	------------

Min. tryckskillnad	1 bar
--------------------	-------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Min. inloppstryck	1 bar
-------------------	-------

Tryck	10 bar
-------	--------

Likström (DC)	no
---------------	----

Typ	RN150
-----	-------

Kapacitet	110 l/min
-----------	-----------

Storlek	3/4"
---------	------

Volt

24VAC

PRODUKTINFORMATION

Den elektriska plastventilen är för hobbymässigt eller professionellt bruk.

Teknisk specifikation:

Temperaturbeständig från 4 ° - 70 °C.

Alla typer med flödeskontroll och manuell styrning.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>