

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 1 1/4" invändig gänga
10,8A 230VAC med 15m kabel
och control box booster type
S4 KIT 6/14 oljekylnin (7037873)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 6/14

Uteffekt 3 Hk

Modell med 15m kabel och control box booster

MWC 90 m

Storlek	1 1/4"
Vikt	16.8 kg
Effekt	2.2 kW
Antal impeller	15
Ampere	10,8 A
Max flow rate	10.8 m ³ /h
Tryck	2 "
BEP Capacity	7.2
BEP Head	74.5
PORlh	89.4
PORhh	52.2
PORlq	8.6
PORhq	5
Effektivitet	65,2 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 1172 mm

DIMENSIONER

Db	99 mm
----	-------

H-1

1419 mm

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 09/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>