

**Tryckrör PVC-U 20 mm x 1,5  
mm slät ISO-PN16 DIN-PN16  
grå 1m (7021850)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Anslutning | slät |
|------------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| Längd | 1 m |
|-------|-----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Expansionskoefficient | 0.06 |
|-----------------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| DIN 8061 | PN16 |
|----------|------|

|          |      |
|----------|------|
| ISO 1452 | PN16 |
|----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max temp. | 60 °C |
|-----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 20 mm |
|---------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 1,5 mm |
|---------------|--------|

## Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>