

**NaanDan Droppslang PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,1L/h 50cm svart
300m type Amnon PC AS
(7020639)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Amnon PC AS
Material	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Flow	1,1 L/h
Öppningstryck	0,5 bar
Tryck	4 bar
Rek. tryck	0,5 - 4 bar
Storlek	20 mm
Längd	300 m
Inner Ø	17,6 mm
Max längd	440 m
Avstånd	50 cm
Vägg tjocklek	47 mil
Vägg tjocklek	1,2 mm

PRODUKTINFORMATION

Amnon PC (tryckkompenserad) AS (Anti-Siphon) platt spridare reducerar suget vid dräneringssteget för att förhindra tilltöppning.

Öppningstryck: 0,5 bar.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för droppbevattning såväl under mark (SDI) som ovan mark.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>