

**Profec Torr vattenmätare
nylon 1 1/4" utvändig gänga
16bar 0,1A DN25 24V svart
LXSG-15S-40S type Nylon multi
jet horisontal med puls
möjlighet (7025226)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	Nylon multi jet
-----	-----------------

Material	nylon
----------	-------

Modell	LXSG-15S-40S
--------	--------------

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Typ	horisontal med puls möjlighet
-----	-------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Volt	24V
------	-----

Tryck	16 bar
-------	--------

Max temp.	50 °C
-----------	-------

Dn	1 Inch
----	--------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	3.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	7 m ³ /h
--------------------	---------------------

Längd	225 mm
-------	--------

DN	25
----	----

Bredd	103 mm
-------	--------

Diameter	1 "
----------	-----

DIMENSIONER

H	114 mm
---	--------

Installationslängd	225
--------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Den här vattenmätaren uppfyller standarden ISO 4064-1993. Nylonvattenmätaren levereras med plastkopplingar. Nylonhöljet förbättrar kemisk resistens och ökar pris/kvalitetsförhållandet.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>