

**3-vägs kulventil L-borrning
mässing förnicklad 1 1/2"
invändig gänga 16bar DN40
type L-borrad sid-
uppkopplong (0401480)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	L-borrad
-----	----------

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	aluminium
------------------	-----------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Axel	PVC
------	-----

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Kulborring	L-borring
------------	-----------

Anslutningstyp	sid-uppkopplong
----------------	-----------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Flow	full
------	------

Temperatur intervall	-30°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	16 bar
-------	--------

Storlek	1 1/2"
---------	--------

DN

40

DIMENSIONER

Lb 138 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "

ØDi-3 1 1/2 "

F-1 30 mm

F-2 30 mm

Ct-1 109 mm

R 170 mm

ØDf 40 mm



Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>