

**NaanDan Droppslang PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130mikron 1,6L/h 50cm svart  
500m type Amnon PC CNL  
(7020662)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

|     |              |
|-----|--------------|
| Typ | Amnon PC CNL |
|-----|--------------|

|          |    |
|----------|----|
| Material | PE |
|----------|----|

|            |            |
|------------|------------|
| Filtrering | 130 mikron |
|------------|------------|

|            |          |
|------------|----------|
| Filtrering | 120 mesh |
|------------|----------|

|      |         |
|------|---------|
| Flow | 1,6 L/h |
|------|---------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Öppningstryck | 1 bar |
|---------------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 4 bar |
|-------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Rek. tryck | 1 - 4 bar |
|------------|-----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 16 mm |
|---------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 500 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Inner Ø | 14 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max längd | 220 m |
|-----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Avstånd | 50 cm |
|---------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 39 mil |
|---------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 1,0 mm |
|---------------|--------|

# PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 1,0 bar.

Stängningstryck: 0,2 bar.

Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

## Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>