

Rovatti Flerstegs pump gjutjärn DN65 x DN50 DIN fläns 27bar 19,6A 400VAC grön type ME 12K65-22/3 (7024381)



rovatti pompe

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
------	------

Material	gjutjärn
----------	----------

Pump body	gjutjärn
-----------	----------

Material impeller 1	gjutjärn
---------------------	----------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Volt	400VAC
------	--------

Max temperatur	90 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	50
-------	----

Sug	65
-----	----

Typ	ME 12K65-22/3
-----	---------------

Uteffekt	15 Hk
----------	-------

MWC	107 m
-----	-------

Storlek	DN65 x DN50
---------	-------------



Effekt	11 kW
--------	-------

Antal impeller	3
----------------	---

Ampere	19,6 A
Max flow rate	36 m ³ /h
BEP Capacity	22
BEP Head	88
Effektivitet	68.2 %

DIMENSIONER

Cb-1	275 mm
Cr-1	250 mm
G	330 mm
H	465 mm
L	1075 mm
Lb	688 mm
Mc	280 mm
Mr	408 mm
O	14 mm
W-1	380 mm
ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm



PRODUKTINFORMATION

ME (Europa) horisontal typ är en högeffektiv pump.

Lattyflon-packboxen är idealisk för installationer med smutsigt vatten eftersom problem inte kan uppstå mot den mekaniska tätningen med packboxen, där sand annars kan skada tätningen. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.

ME (Europa) horisontala pumpar kan också levereras med valfri mekanisk tätning för rent vatten, vänligen kontakta oss för mer information.

Inga motflänsar levereras med ME (Europa) horisontala pumpar, för motflänskit, ta kontakt med oss.

ME (Europa) horisontala pumpar kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med högre kapacitet än med Compact ME-typerna.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>