

Flotide Värmepump Inverter
ABS 50 mm 10,51A 230VAC
svart type horisontal SX 13/32
(7034990)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	horizontal SX
-----	---------------

Material	ABS
----------	-----

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	9 °C
---	------

Max omgivelsetemperatur	43 °C
-------------------------	-------

Fas	1
-----	---

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant	R32
-------------	-----

Fläktar (antal)	1
-----------------	---

Energy label	A
--------------	---

Nominell vol. flow rate	5,2 m ³ /t
-------------------------	-----------------------

Bruttovikt	56 kg
------------	-------

Storlek	50 mm
---------	-------

Typ	13/32
Vikt	44 kg
Ljudnivå	51 dB
Poolvolym	35-60 m ³
Max poolvolym	60 m ³
COP vid A15/W25	6.2 ~ 4.4
Värmeeffekt A15/W25	9.95 ~ 1.78 kW
Fan power	0,04 kW
Fläkthastighet	600~850 Rpm
Ljudnivå	31 dB
CO2 equivalent	0,31 ton
COP vid A27/W27	10.3 ~ 5.8
Värmeeffekt A27/W27	13.2 ~ 3.20 kW
Motoreffekt	2.357 - 0.29 kW

DIMENSIONER

L	888 mm
H	618 mm
W	360 mm

PRODUKTINFORMATION

Invertervärmepumpen ger möjlighet att variera värmekapaciteten för att passa väderförhållandena. Med hjälp av de nya automatiserade lägena varieras kompressorns och fläktens hastigheter för att minska ljudnivån och energiförbrukningen med upp till 50%. SmartGrid-tekniken gör att värmepumparna regleras utifrån värmebehovet, men de kan inte regleras utifrån den tillgängliga elen. Om mängden egenproducerad el faller under det värde som värmepumpen och alla andra förbrukare tillsammans behöver, kommer extern el att behövas. SmartGrid är en digital styringång som gör det möjligt för externa signaler att påverka värmepumparnas elanvändning.

Funktioner:

- Energimärkning A
- Värmepumpens inverter ger möjlighet att automatiskt justera värmekapaciteten för att passa väderförhållandena
- "All seasons"-modellen fungerar ner till -7°C
- Tyst drift med tyst roterande kompressor och tyst fläktmotor med variabel hastighet
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- Enkel temperaturkontroll med touchdisplay i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 10,3
- Skåp tillverkat av ABS
- R32-gas, som har 3x lägre GWP (Global Warming Potential) än R410A
- 2 års garanti för värmepumpen, 5 års garanti för kompressorn och värmeväxlaren
- Vinteröverdrag ingår
- Wi-Fi-modul ingår
- SmartGrid-teknik
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden

Genererad den: 09/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>