

**NaanDan Droppslang PE 16  
mm x 1,0 mm 3,5bar 1,1L/h  
50cm svart 400m type PC Inline  
(7020714)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | PC Inline |
|-----|-----------|

|          |    |
|----------|----|
| Material | PE |
|----------|----|

|      |         |
|------|---------|
| Flow | 1,1 L/h |
|------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 400 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Inner Ø | 14 mm |
|---------|-------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Öppningstryck | 0,5 bar |
|---------------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| Tryck | 3,5 bar |
|-------|---------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Rek. tryck | 0,5 - 3,5 bar |
|------------|---------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 1,0 mm |
|---------------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 16 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max längd | 280 m |
|-----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Avstånd | 50 cm |
|---------|-------|

## PRODUKTINFORMATION

Naan PC (tryckkompenserade) spridare med 2 utloppshål ger dropplinjen ytterligare motstånd mot rekylering och tilltäppning.  
Arbetsstryckområde: 0,5 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.  
Maximal sidolängd med 0 % lutning.

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>