

**DAB Dränkbar pump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
6,63A 230VAC rostfritt stål
type Feka VS 1000 M-A med
flytande kontakt (7030951)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 1000 M-A
Uteffekt	1,36 Hk
MWC	11,8 m
Storlek	2"
Flyter	inkluderad
Volt	230VAC

Effekt 1 kW

Ampere 6,63 A

Max flow rate 24 m³/h

BEP Capacity 18.7

BEP Head 6.72

PORlh 8.63

PORhh 5

PORlq 13.09

PORhq 22.44

DIMENSIONER

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>