

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 1 1/4" invändig gänga
10,8A 230VAC med 40m kabel
och control box booster type
S4 KIT 4/19 oljekylnin (7030918)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 4/19

Uteffekt 2 Hk

Modell med 40m kabel och control box booster

MWC 131 m

Storlek 1 1/4"

Vikt 17.5 kg

Effekt 1.5 kW

Antal impeller 19

Ampere 10,8 A

Max flow rate 5.4 m³/h

Tryck 1 "

BEP Capacity 3.85

BEP Head 84

PORlh 105

PORhh 64.5

PORlq 2.7

PORhq 4.6

Effektivitet 61,6 %

Förpacknings dimensioner 120 x 120 x 1148 mm
L/B/H

DIMENSIONER


Db 99 mm

H-1

1094 mm

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefylld tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>