

Flotide Värmepump Inverter 50 mm 15.72A 230VAC svart type horisontal Inver 21/32 (7042940)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	horizontal Inver
Material	ABS
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Max temperatur	40 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	9 °C
Frekvens	50 Hz
Max omgivelsetemperatur	43 °C
Minimum ambient temperature -7 °C	
Refrigerant	R32
Compressor brand	Gree
Energy label	A
Nominell vol. flow rate	7.5 m ³ /t
Bruttovikt	60 kg
Storlek	50 mm

Typ	21/32
Volt	230VAC
Vikt	74 kg
Ampere	15.72 A
Ljudnivå	53 dB
Fas	1
Poolvolym	50 ~ 95 m ³
Max poolvolym	95 m ³
COP vid A15/W25	6.1 ~ 4.5
Värmeeffekt A15/W25	13.8 ~ 2.4 kW
Fan power	0.075 kW
Fläkthastighet	500 ~ 750 Rpm
Ljudnivå	33 dB
CO2 equivalent	0.51 ton
Fläktar (antal)	1
COP vid A27/W27	10.0 ~ 5.8
Värmeeffekt A27/W27	18.4 ~ 4.38 kW
Motoreffekt	3.607 ~ 0.67 kW

DIMENSIONER

H	770 mm
---	--------

L	1048 mm
---	---------

W	450 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Invertermärmpumpen ger möjlighet att variera värmekapaciteten för att passa väderförhållandena. Med hjälp av de nya automatiserade lägena varieras kompressorns och fläktens hastigheter för att minska ljudnivån och energiförbrukningen med upp till 50%. SmartGrid-tekniken gör att värmepumparna regleras utifrån värmebehovet, men de kan inte regleras utifrån den tillgängliga elen. Om mängden egenproducerad el faller under det värde som värmepumpen och alla andra förbrukare tillsammans behöver, kommer extern el att behövas. SmartGrid är en digital styringång som gör det möjligt för externa signaler att påverka värmepumparnas elanvändning.

Funktioner:

- Energimärkning A
- Värmepumpens inverter ger möjlighet att automatiskt justera värmekapaciteten för att passa väderförhållandena
- "All seasons"-modellen fungerar ner till -7°C
- Tyst drift med tyst roterande kompressor och tyst fläktmotor med variabel hastighet
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- Enkel temperaturkontroll med touchdisplay i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 10,3
- Skåp tillverkat av ABS
- R32-gas, som har 3x lägre GWP (Global Warming Potential) än R410A
- 2 års garanti för värmepumpen, 5 års garanti för kompressorn och värmeväxlaren
- Vinteröverdrag ingår

- Wi-Fi-modul ingår
- SmartGrid-teknik
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden

Genererad den: 09/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>