

Rain Bird Bevattningsstyrenhet med flödesmodul 230VAC vit type ESP-2 Wire (7038525)



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ ESP-2 Wire

Färg vit

Volt 230VAC

Tjocklek 11.2 mm

Höjd 19.5 mm

IP värde IPX4

PRODUKTINFORMATION

50-stationskapacitet som standard utan behov av expansionsmoduler Kompatibel med standard direkt nedgrävningsbevattningstråd och standardbevattningstrådsanslutningar Decoder Auto-Address för att detektera och tilldela avkodaradresser till stationer automatiskt Stöder upp till två 2-trådsbanor Diagnostiska lysdioder på bakplanet och på varje 2W-1-avkodare för avancerad felsökning 4 tillgängliga program, med upp till 6 starttider för varje program, för att möta behoven i olika landskap En knapptryckningsfunktion för manuell vattning för enkel användning Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm för förbättrad synlighet i svagt ljus och direkt sol Contractor Default™ låter dig enkelt spara och återställa ditt anpassade schema Fördröj bevattningen med upp till 14 dagar och återuppta vattningen automatiskt efter att den inställda fördröjningen har löpt ut Bypass regnsensor för valfri station ger dig möjligheten att anpassa vilka stationer som reagerar på en regnsensor Säsongsjustering efter program gör att du enkelt kan minska eller öka vattningen efter program Uppgraderbar för WiFi-baserad fjärrövervakning och kontroll via iOS- och Android-mobilenheter (med LNK2 WiFi-modul säljs separat) Internetbaserad väderinformation kan användas för att göra dagliga justeringar av bevattningsschema, vilket sparar upp till 30 % i vatten (med LNK2 WiFi-modul säljs separat) Ställ in permanenta lediga dagar per program för att säkerställa att vattning aldrig inträffar på dagar då underhållspersonal är på plats (för udda/jämna/cykliska scheman) Enkel att installera inomhus eller utomhus med förinstallerad nätsladd

Genererad den: 26/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>