

**Rain Bird Droppslang PE 16
mm x 1,2 mm 4,1bar
125mikron 2,3L/h 50cm brun
100m type PC inline XF-D
(7021531)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	brun
Typ	PC inline XF-D
Material	PE
Filtrering	125 mikron
Inner Ø	13,6 mm
Öppningstryck	0,58 bar
Max omgivningstemperatur	51,7 °C
Tryck	4,1 bar
Max temp.	38 °C
Rek. tryck	0,58 - 4,1 bar
Vägg tjocklek	1,2 mm
Flow	2,3 L/h
Storlek	16 mm
Längd	100 m
Max längd	169 m
Avstånd	50 cm

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang, typ PC inline XF-D är idealisk för droppbevattning på marköverdrag, i täta planteringar, häckrader, träd och för många andra applikationer.

Den bruna XF-D-dropplangen kan rustas med XF-insatser och låsbeslag.

XF-D droppbevattningsslangens tryckkompenseringsområde ligger mellan 1,0 - 3,8 bar.

XF-D specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i rullarna före och under installationen.

Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.

De inline-spridarna har en skyddad labyrint som gör att den kan kontrollera flödet mer exakt jämfört med en rund spridare.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>