

Hydro-Pro Värmepump Inverter metall 110 mm 66.4 - 21.2A 400VAC svart type PC 130/R410A (7029351)



hydro-pro®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	PC 130/R410A

Material	metall
----------	--------

Condensor	titanium
-----------	----------

Anslutningsmöjligheter	WiFi
------------------------	------

Volt	400VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	9 °C
---	------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Max omgivelsetemperatur	43 °C
-------------------------	-------

Fas	3
-----	---

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant	R410a
-------------	-------

Compressor type	Scroll
-----------------	--------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Nominell vol. flow rate	45 m ³ /t
Fan orientation	Vertical
Storlek	110 mm
Ampere	66.4 - 21.2 A
Ljudnivå	63 dB
Poolvolym	360 - 630 m ³
Max poolvolym	630 m ³
COP vid A15/W25	8.5 - 4.9
Värmeeffekt A15/W25	100 - 22.2 kW
Fan power	1,3 x 2 kW
Fläkthastighet	850 Rpm
Ljudnivå	43 dB
CO2 equivalent	33.4 ton
Fläktar (antal)	2
COP vid A27/W27	16 - 6.2
Värmeeffekt A27/W27	130 - 28.2 kW
Motoreffekt	41.3 - 10.3 kW

DIMENSIONER

H	2130 mm
---	---------

L	2170 mm
---	---------

W	1150 mm
---	---------

PRODUKTINFORMATION

Hydro-Pro kommersiell värmepump integrerar full inverterteknik med kraftfull, avancerad styrlogik som passar kommersiella tillfällen perfekt, samtidigt som den garanterar hög effektivitet och låg kostnad.

Funktioner:

- Full inverterteknik
- Stabil drift från -15°C till 55°C
- Tyst drift
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- 7" LED-display
- Hög effektivitet, COP upp till 16
- Mjukstart, inga spänningstoppar
- 2 års garanti för värmepump, 7 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållandena

Genererad den: 26/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>