


Itap Kulventil mässing förnicklad 2" invändig gänga x utvändig gänga 5bar DN50 DVGW type 067 (0401167)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	067
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek	2"
---------	----

DN	50
----	----

DIMENSIONER

Lb	135,5 mm
----	----------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDo-2	2 "
-------	-----


F-1	25.7 mm
-----	---------

F-2	26 mm
-----	-------

Ct-1	97 mm
------	-------

R	157.8 mm
---	----------

ØDf	50 mm
-----	-------



Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>