

# Hunter Magnetventil glassfyllt nylon 3" invändig gänga 15bar 24VAC type ICV-301-GB-FS (7032979)



**Hunter®**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Material          | glassfyllt nylon                               |
| Funktion          | indirekt magnetdrivet with flow control handle |
| Anslutning        | invändig gänga                                 |
| Volt              | 24VAC                                          |
| Min. inloppstryck | 1.5 bar                                        |
| Tryck             | 15 bar                                         |
| Max temp.         | 66 °C                                          |
| Typ               | ICV-301-GB-FS                                  |
| Kapacitet         | 0,4 - 1135 l/min                               |
| Materialhus       | glassfyllt nylon                               |
| Storlek           | 3"                                             |

Typ

## PRODUKTINFORMATION

ICV-ventilerna klarar tryck på upp till 15 bar och klarar samtidigt av de kontinuerliga slag som sådana krafter ger upphov till. De har både ett tygförstärkt EPDM-membran och säte, självrengörande filter samt flödesreglering som standard.

**Genererad den: 09/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>