

Flotide Värmepump Inverter
ABS 50 mm 17,5A 230VAC
svart type horisontal PX 21/32
(7028287)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	horizontal PX
-----	---------------

Material	ABS/rostfritt stål
----------	--------------------

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Nominell vol. flow rate	6,0 m ³ /t
-------------------------	-----------------------

Bruttovikt	85 kg
------------	-------

Storlek	50 mm
---------	-------

Typ	21/32
-----	-------

Volt	230VAC
------	--------

Vikt	70 kg
------	-------

Ampere	17,5 A
--------	--------

Ljudnivå	42 dB
----------	-------

Fas	1
Poolvolym	55-95 m ³
Max poolvolym	95 m ³
COP vid A15/W25	7,21 - 4,62
Värmeeffekt A15/W25	14 - 2,55 kW
Fan power	0,075 kW
Fläkthastighet	400 - 750 Rpm
Ljudnivå	24 dB
CO2 equivalent	0,45 ton
Fläktar (antal)	1
COP vid A27/W27	13,22 - 6,21
Värmeeffekt A27/W27	19 - 3,5 kW
Motoreffekt	3,8 - 0,25 kW

DIMENSIONER

H	862 mm
L	1160 mm
W	470 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter Värmepumpen ger dig möjligheten för att kunna variera värmekapaciteten med hänsyn till vädret/väderförhållandet. Genom de nya automatiserade metoderna vill kompressor- och fläkthastighet variera för att kunna reducera ljudnivån och energikonsumtionen med upp till 50%.

Funktioner:

- Energimärke A
- Inverter värmepumpen ger dig möjligheten för att automatiskt justera värmekapaciteten för att anpassa sig till väderförhållandet
- "All seasons" modell fungerar helt ner till -15°C
- Tyst körningssystem med ljuddämpande och roterande kompressor och ljuddämpande hastighetsvarierande fläktmotor.
- Kan både värma upp och kyla ner
- Automatisk avfrostning
- Enkelt att kontrollera temperaturen på touch displayen i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 13
- Kabinett ABS
- Titan tvinnad värmeväxlare motstår både salt och klor
- Mjuk start, inga spänningstoppar
- R32 gas, som även har en GWP som är tre gånger lägre (Global Warming Potential) än R410A gas
- 2 års garanti på värmepumpen, 7 års garanti på kompressor och värmeväxlare
- Vinteröverdrag medföljer
- Wi-Fi modul medföljer
- Maximum pool volym beror på miljöförhållandet

Genererad den: 26/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>