


Profec Kulventil mässing förnicklad 4" invändig gänga 25bar type 100 VA (0403040)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	100 VA
-----	--------

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	-20°C - 120°C
----------------------	---------------

Tryck	25 bar
-------	--------

Storlek	4"
---------	----

DIMENSIONER

Ct-1	139.7 mm
------	----------

F-1	32 mm
-----	-------

F-2	32 mm
-----	-------


Lb	179.2 mm
----	----------

R	279.5 mm
---	----------

ØDf	90 mm
-----	-------

ØDi-1	4 "
-------	-----

ØDi-2	4 "
-------	-----



Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>