

**Profec Torr vattenmätare  
gjutjärn DN100 DIN fläns 10bar  
0,01A 60m<sup>3</sup>/h 24V blå LXLC/FX  
type Woltman horisontal med  
puls (7019376)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | blå |
|------|-----|

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | Woltman |
|-----|---------|

|          |          |
|----------|----------|
| Material | gjutjärn |
|----------|----------|

|        |         |
|--------|---------|
| Modell | LXLC/FX |
|--------|---------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Flänsmaterial | gjutjärn |
|---------------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Packningsmaterial | gummi |
|-------------------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | DIN fläns |
|------------|-----------|

|      |       |
|------|-------|
| Puls | 100 L |
|------|-------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Typ | horisontal med puls |
|-----|---------------------|

|      |     |
|------|-----|
| Volt | 24V |
|------|-----|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max temp. | 40 °C |
|-----------|-------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Kapacitet | 100 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-----------------------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Kapacitet Qmax | 120 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Kapacitet Qn | 60 m <sup>3</sup> /h |
|--------------|----------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | DN100 |
|---------|-------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 1.25 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|------------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 100 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 125 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| MinimumReadingCapacity | 0.002 |
|------------------------|-------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| MaximumReadingCapacity | 999.999 |
|------------------------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 250 mm |
|-------|--------|

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | 4 " |
|----------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| H | 289 mm |
|---|--------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Installationslängd | 250 |
|--------------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Utgångssignal: Parallell tungkontakt (3 trådar)

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark

+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>