

# Rain Bird Popup-sprinkler plast 3/4" invändig gänga 40°-360° svart type 5004-PC & FC (7008128)



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Färg                       | svart                       |
| Material                   | plast                       |
| Kapacitet                  | 3 - 36,6 l/min              |
| Anslutning                 | invändig gänga              |
| Vinkel                     | 13/25 °                     |
| Max diameter               | 30.4 m                      |
| Radie                      | 7,6 - 15,2 m                |
| Radie 4bar                 | 10,6 - 15,2 m               |
| Rek. tryck                 | 1.7 - 4.5 bar               |
| Typ                        | 5004-PC & FC                |
| Kapacitet 2.5bar           | 0,31-1,63 m <sup>3</sup> /h |
| Kapacitet 2bar             | 0,28-1,45 m <sup>3</sup> /h |
| Kapacitet 3bar             | 0,34-1,79 m <sup>3</sup> /h |
| Kapacitet 4bar             | 0,40-2,06 m <sup>3</sup> /h |
| Storlek                    | 3/4"                        |
| Sektorjusterbart intervall | 40°-360°                    |
| Riser höjd                 | 10 cm                       |

| Type 5000 13° |      |     |         |      |     |       |      |      |       |      |      |
|---------------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Nr. 1         |      |     | Nr. 1,5 |      |     | Nr. 2 |      |      | Nr. 3 |      |      |
| Bar           | Q    | R   | Bar     | Q    | R   | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    |
| 2,5           | 0,20 | 8,6 | 2,5     | 0,32 | 9,2 | 2,5   | 0,41 | 9,5  | 2,5   | 0,62 | 10,1 |
| 3,5           | 0,24 | 8,8 | 3,5     | 0,38 | 9,4 | 3,5   | 0,49 | 9,9  | 3,5   | 0,74 | 10,8 |
| 4,5           | 0,27 | 8,8 | 4,5     | 0,44 | 9,4 | 4,5   | 0,56 | 10,1 | 4,5   | 0,84 | 11,0 |

  

| Type 5000 25° |      |      |       |      |      |         |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
|---------------|------|------|-------|------|------|---------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| Nr. 1,5       |      |      | Nr. 2 |      |      | Nr. 2,5 |      |      | Nr. 3 |      |      | Nr. 4 |      |      | Nr. 5 |      |      |
| Bar           | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar     | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    |
| 2,5           | 0,31 | 10,4 | 2,5   | 0,41 | 11,0 | 2,5     | 0,50 | 11,3 | 2,5   | 0,62 | 11,2 | 2,5   | 0,81 | 12,3 | 2,5   | 1,03 | 12,7 |
| 3,5           | 0,37 | 10,7 | 3,5   | 0,49 | 11,3 | 3,5     | 0,60 | 11,3 | 3,5   | 0,74 | 12,2 | 3,5   | 0,97 | 12,8 | 3,5   | 1,23 | 13,7 |
| 4,5           | 0,42 | 10,8 | 4,5   | 0,55 | 11,3 | 4,5     | 0,68 | 11,3 | 4,5   | 0,84 | 12,2 | 4,5   | 1,10 | 12,8 | 4,5   | 1,40 | 13,7 |

# PRODUKTINFORMATION

5000-serien är en idealisk popup-rotor för stora trädgårdar och professionella tillämpningar som kräver stor mångsidighet och hållbarhet.

5000-serien passar perfekt med 5000 Rain Curtain-och 5000 MPR-munstycken.

5000-serien har många tillval så som Plus (PL) flödesavstängning för att minska nedtiden för jobbet genom att spola rotorerna på platsen, PRS (R) tryckregulator för att spara vatten, SAM Seal-A-Matic backventil, stång i rostfritt stål för att förhindra vandalism på allmänna områden och ett lila hölje (NP) för icke dricksvattensystem.

Förmonterad med 3,0 mm munstycke

## Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>