

**Profec Torr vattenmätare
mässing förnicklad 3/4"
utvändig gänga 16bar 0,1A
2m³/h DN20 24VAC blå CE/MID
SD-A type singel jet (0892312)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	singel jet
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	CE/MID
Modell	SD-A
Kapacitet Qmax	4 m ³ /h
Kapacitet Qn	2 m ³ /h
Anslutning	utvändig gänga
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Längd	130 mm
Volt	24VAC
Bredd	77 mm
Temperatur intervall	2°C - 50°C
Tryck	16 bar
Lämplig för	kallt vatten

Storlek	3/4"
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

DN	20
----	----

DIMENSIONER

H	85 mm
---	-------

Installationslängd	190
--------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Torr displayvattenmätare med magnetisk överföring.
360° roterbar.
Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>